PENSACOLA, FLORIDA

ILS Y or RNAV (GPS) RWY 7L

LOC I-NPA	APCH CRS	Rwy Idg / TDZE / Arpt Elev	AL-736 [USN]
109.3	069°	8001 / 23 / 28	

PENSACOLA NAS (FORREST SHERMAN FLD) (KNPA)

▼ * When ALS inop, increase vis to ¾ mile.
** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CDE vis to 1⅛ miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 600, then climbing right turn to 1500 direct CAGUM and hold.

ATIS	PENSACOLA APP CON	SHERMAN TOWER	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
124.35 266.8	120.65 270.8	120.7 340.2	121.7 336.4	134.1 268.7	

*** When ALS inop, increase CAT A vis to ¾ mile; CAT BCDE vis to ⅞ mile.

DME/DME RNP-0.3 NA
Baro VNAV NA below -15°C (5°F) or above 54°C (130°F)

PENSACOLA INTL AIRPORT

PENSACOLA Chan 119 NPA

257

263

FERGUSON 219

ODACA NPA 5.2 125

RW07L

ONOYA 1500

(IF) OBEMY 1500

069°

(3.5)

261

(2)

249°

227

LOCALIZER 109.3 I-NPA

1500

341°

(10)

(IAF) FCTRY 6000 1500

023°

230K

205°

Max holding alt 11,000 Min holding alt 1500

4 NM

GPS REQUIRED
(for ILS procedures)

RADAR REQUIRED

EMERG SAFE ALT 100 NM 3100

Max holding alt 11,000 Min holding alt 1500

W155A

CAGUM

130°

250

4 NM

230K

310°

RW7L

MSA

25 NM

3100

† LNAV only

600 crs 069°

1500

CAGUM

FCTRY OBEMY ONOYA ODACA 5.2 TACAN

6000 1500

341° 1500

069° 1500

1500

GS 3.00° TCH 55

†1.1 NM to RW7L

069°

RW7L

4.5 NM

ELEV 28

TDZE 23

TWR 116

6L

97

7136 x 200

8001 x 200

8000 x 200

25R

25L

7L

7R

214

069° to RW07L

1

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 7L *	223-½ 200 (200-½)				
LNAV/VNAV DA ***	274-½ 251 (300-½)	285-½ 262 (300-½)	293-½ 270 (300-½)	304-½ 281 (300-½)	
LNAV MDA**	420-½ 397 (400-½)		420-⅝ 397 (400-⅝)		
C CIRCLING	520-1 492 (500-1)		540-1½ 512 (600-1½)	580-2 552 (600-2)	

HIRL all Rwys
REIL all Rwys

PENSACOLA, FLORIDA
Amdt 2 20JUN19

30°21'N-87°19'W

PENSACOLA NAS (FORREST SHERMAN FLD) (KNPA)

ILS Y or RNAV (GPS) RWY 7L

SE-3, 03 DEC 2020 to 31 DEC 2020

SE-3, 03 DEC 2020 to 31 DEC 2020